

## Connecteurs type CBX 175



Connexion bi-polaire (tri-polaire possible avec contacts auxiliaires).  
 Pour établir une liaison choisir deux connecteurs de même puissance et même couleur.  
 Ce connecteur est identique au type CB mais possède des dimensions différentes.

Concept :  
 Suppression du concept mâle et femelle (les connecteurs sont tous les mêmes "hermaphrodites". Le mâle et la femelle sont identiques et se connectent ensemble) d'où un stockage grandement facilité de pièces détachées.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 600 V.
- Température classe F (-40° à + 125°C).
- Existents en 175 et 350 Ampères.
- Boîtiers monobloc en polycarbonate à haute résistance diélectrique et mécanique, résistant aux acides, bases et hydrocarbures.
- Chaque boîtier possède un détrompeur interdisant le mariage de deux prises de couleur différente.
- Contacts : 2 contacts de puissance, autonettoyant, pouvant être soudés ou sertis, dont l'argenture est traitée anti-corrosion.
- Plage avant dure, résistant à l'usure et aux arcs.
- Fût arrière mou, facilitant le sertissage.
- Possibilité d'ajouter 1 jeu de 2 contacts auxiliaires de pré coupure à chaque prise.
- Ces contacts auxiliaires peuvent être utilisés pour la connexion d'un signal lumineux, gyrophare...

Poignée simple grise pour CBX175 : Réf C65380

Poignée simple rouge pour CBX175 : Réf C65370

Référence	Caractéristiques	Couleur du connecteur	Page Catalogue	Section mm <sup>2</sup>
C59123	Connecteurs complets avec contact auxiliaire.	Bleu	224	50