



## Collier à vis bande pleine 12 mm - Inox 316 - W2

La bande pleine SERFLEX :

Puissance :

- Conception asymétrique améliorée de la cage = répartition homogène de la force de serrage et montage fiable.
- Etrier court de fixation du boîtier = pression de serrage homogène pour une meilleure étanchéité.

Fiabilité :

- Palier d'appui pour vis = facilité de montage grâce à la sécurité du guidage de la bande.
- Marquage estampé du matériau et de la plage de serrage = prévention des confusions.
- Cage asymétrique = empêche le basculement de la tête du collier lors du serrage.
- Face intérieure de la bande avec surface lisse ou emboutie = préservation optimale du tuyau.

Plages de serrage conformes à la Norme DIN 3017.

Colliers parfaitement conformes aux besoins de l'industrie automobile et poids lourds.

Collier tout inox qualité AISI 316.  
 Résistant au brouillard salin supérieur à 1200 heures.

Applications : Marine, défense, industrie chimique et agro- alimentaire

| Référence | Conditionnement | Couple de serrage Rec.<br>Nm | Diamètre de serrage | Page Catalogue |
|-----------|-----------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| 862044    | 25              | 3,5-4,5                      | 32/44               | 265            |