



Collier à vis bande pleine 12 mm - Inox 316 - W2

La bande pleine SERFLEX :

Puissance :

- Conception asymétrique améliorée de la cage = répartition homogène de la force de serrage et montage fiable.
- Etrier court de fixation du boîtier = pression de serrage homogène pour une meilleure étanchéité.

Fiabilité :

- Palier d'appui pour vis = facilité de montage grâce à la sécurité du guidage de la bande.
- Marquage estampé du matériau et de la plage de serrage = prévention des confusions.
- Cage asymétrique = empêche le basculement de la tête du collier lors du serrage.
- Face intérieure de la bande avec surface lisse ou emboutie = préservation optimale du tuyau.

Plages de serrage conformes à la Norme DIN 3017.

Colliers parfaitement conformes aux besoins de l'industrie automobile et poids lourds.

Collier tout inox qualité AISI 316.
 Résistant au brouillard salin supérieur à 1200 heures.

Applications : Marine, défense, industrie chimique et agro- alimentaire

Référence	Conditionnement	Couple de serrage Rec. Nm	Diamètre de serrage	Page Catalogue
862024	50	2,5-3,5	15/24	265
862028	50	2,5-3,5	19/28	265
862032	50	2,5-3,5	22/32	265
862038	50	3,5-4,5	26/38	265
862044	25	3,5-4,5	32/44	265
862050	25	3,5-4,5	38/50	265
862056	25	5-6	44/56	265
862065	25	5-6	50/65	265
862075	25	5-6	58/75	265
862085	25	5-6	68/85	265
862095	25	5-6	77/95	265



862112	25	5-6	87/112	265
862138	25	5-6	104/138	265
862165	25	5-6	130/165	265
862181	25	5-6	150/181	265
862206	25	5-6	175/206	265