

Connecteurs/prolongateurs et dérivations 12 et 24 volts



Pour alimentation fiches et socles ISO 4165 ou prises allume-cigare

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue	Article épuisé
379410	Adaptateur 25 cm avec fiche mâle et prise femelle allume-cigare - Câble 2 x 0,75 mm ² - 6 à 24 Volts - 8 A. maxi.	217	non
379420	Dérivation souple 1 fiche allume-cigare + 2 prises de courant ISO 4165. Avec fusible 16 Ampères intégré. 6 à 24 Volts. 16 Ampères maxi.	2.22	oui
379425	Prise de puissance double 16 Ampères maxi pour connexion dans prise allume-cigares ou prise ISO 4165	217	non
379428	Prolongateur 2 mètres avec prise de puissance triple - Câble 2 x 1,5 mm ² - 16 Ampères maxi pour connexion dans prise allume-cigare ou prise ISO 4165	217	non
379430	Dérivation 1 fiche mâle avec outil d'extraction et fusible 16 A. intégré + 2 prises allume-cigare - Intensité maxi 2 x 8 A. - Câble 2 X 0,75 mm ² - 6 à 24 Volts - Longueur totale maxi : 330 mm.	217	non
379440	Prolongateur avec câble spirale 2 x 0,75 mm ² - Longueur 0,60 à 3 mètres maxi - Fiche mâle avec outil d'extraction et fusible 8 Ampères intégré et prise allume-cigare 6 à 24 Volts	217	non



379445	Prolongateur avec câble spiralé 2 x 0,75 mm ² - Longueur 0,60 à 3 mètres maxi - Avec fiche allume-cigare et universelle ISO 4165 - Fusible 8 A. intégré et outil d'extraction	217	non
379450	Prolongateur 4 mètres - Fiche mâle avec outil d'extraction et fusible 8 A. intégré - Prise de courant femelle ISO 4165	217	non