



Gaine souplisseau noire en PVC chargé - Aspect satiné

Température d'utilisation: - 20°C à + 85°C
 Nous consulter pour autres diamètres et conditionnements.

Référence	Caractéristiques	Diamètre intérieur en mm	Epaisseur	Page Catalogue	Article épuisé
114000	Rouleaux de 50 mètres	3	0.8 mm	241	non
114001	Rouleaux de 50 mètres	4	0.8 mm	241	non
114002	Rouleaux de 50 mètres	5	0.8 mm	241	non
114003	Rouleaux de 25 mètres	6	0.8 mm	241	non
114003C	Rouleaux de 50 mètres	6	0.8 mm	241	non
114004	Rouleaux de 25 mètres	8	0.8 mm	241	non
114004C	Rouleaux de 50 mètres	8	0.8 mm	241	non
114005	Rouleaux de 25 mètres	10	1 mm	241	non
114005C	Rouleaux de 50 mètres	10	1 mm	241	non
114006	Rouleaux de 25 mètres	12	1 mm	241	non
114006C	Rouleaux de 50 mètres	12	1 mm	241	non
114007	Rouleaux de 25 mètres	14	1 mm	241	non
114007C	Rouleaux de 50 mètres	14	1 mm	241	oui
114008	Rouleaux de 25 mètres	16	1 mm	241	non
114009	Rouleaux de 25 mètres	18	1 mm	241	non
114010	Rouleaux de 25 mètres	8	0,8 mm	241	non

114010C	Rouleaux de 50 mètres	7	0.8 mm	241	non
114011	Rouleaux de 25 mètres	20	1 mm	241	non