

## Gaine annelée fendue double coque - Polyamide 6 - CO-FLEX - (PACOF)



Gaine annelée fendue demi-coque à fermeture, très flexible

Étanchéité IP 50

Insertion facile des fils sans risque d'agression (fente large)

Haute protection mécanique des fils

Taux de remplissage 100%

Les fils ne peuvent plus sortir de la gaine même lorsque celle-ci est courbée au maximum.

Ces gaines s'ouvrent et se referment à volonté dans le sens de la longueur et sont pour cela idéales pour des interventions ultérieures ou des réparations dans la construction et la maintenance de tous types de véhicules, de machines ou d'installations industrielles.

Caractéristiques : Matière polyamide 6 Résistance aux carburants, huiles minérales, graisses, alcalis et solvants usuels

Température d'utilisation : -40° C à +105° C en continu  
 (160° C en pointe)

Sans halogène

Applications : Poids-lourds, travaux publics, constructions de machines

Référence	Caractéristiques	Diamètre intérieur en mm	Longueur rouleaux (mètre)	Page Catalogue
114610	Section (Nw) : 10	8,5	50	246
114614	Section (Nw) : 16	13,0	50	246
114620	Section (Nw) : 22	19,1	50	246
114623	Section (Nw) : 26	24	25	246
114637	Section (Nw) : 37	32,0	25	246
114645	Section (Nw) : 50	43,9	25	246