

## Raccords droits PG



Raccords standards polyamide noir.

Protection IP 66.

Raccord en 1 seule pièce (économique) ou 2 pièces (standard)

Référence	Caractéristiques	Conditionnement	Diamètre perçage PG	Filetage	Page Catalogue	Pour gaine de diamètre
116151	Raccord 2 pièces	10	12.7	PG 7	252	10 mm
11615108	Raccord 2 pièces filetage court - Longueur 8 mm - Spécialement conçu pour la connexion des feux latéraux et de gabarit.	10	12.7	PG 7	70	10 mm
116152	Raccord 2 pièces	10	15.4	PG 9	252	7 mm
116153	Raccord 2 pièces	10	15.4	PG 9	252	10 mm
116154	Raccord 2 pièces	10	15.4	PG 9	252	12 mm
116155	Raccord 2 pièces	10	18.8	PG 11	252	12 mm
116156	Raccord 2 pièces	10	20.7	PG 13	252	12 mm
116158	Raccord 2 pièces	10	22.8	PG 16	252	17 mm
116159	Raccord 2 pièces	10	28.6	PG 21	252	23 mm
116170	Raccord 1 pièce	10	12.7	PG 7	252	7 mm
116171	Raccord 1 pièce	10	15.4	PG 9	252	10 mm
116172	Raccord 1 pièce	10	15.4	PG 9	252	12 mm
116173	Raccord 1 pièce	10	18.8	PG 11	252	12 mm
116174	Raccord 1 pièce	10	20.7	PG 13	252	12 mm
116175	Raccord 1 pièce	10	20.7	PG 13	252	17 mm
116176	Raccord 1 pièce	10	22.8	PG 16	252	17 mm
116177	Raccord 1 pièce	10	28.6	PG 21	252	23 mm
116178	Raccord 1 pièce	10	37.4	PG 29	252	29 mm