

Collier de câblage plastique standard



Coloris Naturel : Usage intérieur
 Coloris Noir : Usage extérieur, résistant aux U.V.
 Matière : Polyamide 6.6
 Sans halogène
 Tenue à la flamme : UL94V2
 Température d'utilisation : -40° C à +80° C
 Température de montage : -10° C à +60° C
 Température de fusion : 255° C

Bonne tenue aux agents extérieurs suivants :
 Bases acides, huiles, hydrocarbures, solvants chlorés
 Tenue limitée à certains acides Non résistants aux phénols

Référence	Conditionnement	Couleur	Diamètre de serrage	Largeur	Longueur	Page Catalogue
185022	100	noir	20 mm	2.5 mm	98 mm	258
185022B	100	bleu	20 mm	2.5 mm	98 mm	258
185022N	100	naturel	20 mm	2.5 mm	98 mm	258
185022R	100	rouge	20 mm	2.5 mm	98 mm	258
185023	100	noir	50 mm	3.2 mm	203 mm	258
185023B	100	bleu	50 mm	3.2 mm	203 mm	258
185023N	100	naturel	50 mm	3.2 mm	203 mm	258
185023R	100	rouge	50 mm	3.2 mm	203 mm	258
185024	100	noir	70 mm	4.8 mm	280 mm	258
185024B	100	bleu	70 mm	4.8 mm	280 mm	258
185024N	100	naturel	70 mm	4.8 mm	280 mm	258
185024R	100	rouge	70 mm	4.8 mm	280 mm	258
185025	100	noir	30 mm	3.5 mm	140 mm	258
185025N	100	naturel	30 mm	3.5 mm	140 mm	258
185026	100	noir	70 mm	3.6 mm	295 mm	258
185026N	100	naturel	70 mm	3.6 mm	295 mm	258
185027	100	noir	50 mm	4.8 mm	200 mm	258
185027N	100	naturel	50 mm	4.8 mm	200 mm	258
185028	100	noir	70 mm	7.6 mm	295 mm	258
185029	100	noir	105 mm	4.8 mm	370 mm	258
185029N	100	naturel	105 mm	4.8 mm	370 mm	258
185030	100	noir	35 mm	7.6 mm	152 mm	258
185032	100	noir	105 mm	7.6 mm	370 mm	258
185035	100	noir	140 mm	12.7 mm	550 mm	258
185040	100	noir	50 mm	4.6 mm	203 mm	258
185040N	100	naturel	50 mm	4.6 mm	203 mm	258