

## Câble monté avec 1 collier de batterie positif (+) ou négatif (-) et 1 cosse tubulaire (trou diamètre 10 mm)

Les ponts et câbles de batterie sont équipés de câble de batterie - Isolation PVC



Autres longueurs ou sections sur demande - Nous consulter

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
714D35300N	1 Collier de batterie négatif (-) et 1 cosse tubulaire - Longueur entraxe borne batterie : 300 mm - Section câble 35 mm <sup>2</sup>	271
714D35300P	1 Collier de batterie positif (+) et 1 cosse tubulaire - Longueur entraxe borne batterie : 300 mm - Section câble 35 mm <sup>2</sup>	271
714D35400N	1 Collier de batterie négatif (-) et 1 cosse tubulaire - Longueur entraxe borne batterie : 400 mm - Section câble 35 mm <sup>2</sup>	271
714D35400P	1 Collier de batterie positif (+) et 1 cosse tubulaire - Longueur entraxe borne batterie : 400 mm - Section câble 35 mm <sup>2</sup>	271
714D50300N	1 Collier de batterie négatif (-) et 1 cosse tubulaire - Longueur entraxe borne batterie : 300 mm - Section câble 50 mm <sup>2</sup>	271
714D50300P	1 Collier de batterie positif (+) et 1 cosse tubulaire - Longueur entraxe borne batterie : 300 mm - Section câble 50 mm <sup>2</sup>	271
714D50400N	1 Collier de batterie négatif (-) et 1 cosse tubulaire - Longueur entraxe borne batterie : 400 mm - Section câble 50 mm <sup>2</sup>	271
714D50400P	1 Collier de batterie positif (+) et 1 cosse tubulaire - Longueur entraxe borne batterie : 400 mm - Section câble 50 mm <sup>2</sup>	271