

## Cosse à oeil



Cosses à sertir pré-isolées en cuivre électrolytique et isolant PVC  
 Tension maximale 300 Volts  
 Température maxi : 75°C

Référence	Diamètre bornage (trou en mm)	Page Catalogue	Pour câble de section / diamètre
185123	3	274	0.25 à 1 mm <sup>2</sup>
185124	4	274	0.25 à 1 mm <sup>2</sup>
185125	5	274	0.25 à 1 mm <sup>2</sup>
185126	6	274	0.25 à 1 mm <sup>2</sup>
185127	8	274	0.25 à 1 mm <sup>2</sup>
185163	3	274	1 à 2.5 mm <sup>2</sup>
185164	4	274	1 à 2.5 mm <sup>2</sup>
185165	5	274	1 à 2.5 mm <sup>2</sup>
185166	6	274	1 à 2.5 mm <sup>2</sup>
185167	8	274	1 à 2.5 mm <sup>2</sup>
185168	10	274	1 à 2.5 mm <sup>2</sup>
185204	4	274	2.5 à 6 mm <sup>2</sup>
185205	5	274	2.5 à 6 mm <sup>2</sup>
185206	6	274	2.5 à 6 mm <sup>2</sup>
185208	8	274	2.5 à 6 mm <sup>2</sup>
185210	10	274	2.5 à 6 mm <sup>2</sup>
185212	12	274	2.5 à 6 mm <sup>2</sup>