

LED

Plafonnier à Leds avec ou sans détecteur de mouvement - A poser - 10/30 Volts - IP67



Corps : Plastique
 Connexion : 200 mm de câble

Homologué R10

Référence	Caractéristiques	Dimensions en mm	Fixation	Page Catalogue
520112	22 Leds - 210 Lumens - Sans détecteur de mouvement	L 160 x l 54 x Ep 12 mm	2 trous ø 3 mm - Entraxe 146 mm	136
520113	22 Leds - 210 Lumens - Avec détecteur de mouvement - Reste allumé 30 secondes sans mouvements	L 160 x l 54 x Ep 12 mm	2 trous ø 3 mm - Entraxe 146 mm	136
520114	58 Leds - 550 Lumens - Sans détecteur de mouvement	L 300 x l 54 x Ep 12 mm	2 trous ø 3 mm - Entraxe 286 mm	136
520115	58 Leds - 550 Lumens - Avec détecteur de mouvement - Reste allumé 30 secondes sans mouvements	L 300 x l 54 x Ep 12 mm	2 trous ø 3 mm - Entraxe 286 mm	136
520116	134 Leds - 1250 Lumens - Sans détecteur de mouvement	L 600 x l 54 x Ep 12 mm	2 trous ø 3 mm - Entraxe 586 mm	136
520117	134 Leds - 1250 Lumens - Avec détecteur de mouvement - Reste allumé 30 secondes sans mouvements	L 600 x l 54 x Ep 12 mm	2 trous ø 3 mm - Entraxe 586 mm	136