

Temporisation d'éclairage à détection de mouvement - A poser - 30 secondes ou 5 minutes - 12/24 Volts - IP67

Corps : Plastique



Dimensions : L 110 x l 50 x Ep 22 mm

Distance de détection : 5 mètres

Angle du capteur : 90°

Fixation : 2 trous Ø 3 mm - Entraxe 93 mm

Homologué R10

Ces temporisations d'éclairage à détection de mouvement sont dotées en leur centre d'un oeil muni d'une cellule électronique qui détecte la chaleur du corps de la personne en mouvement*. Une fois que le capteur a été déclenché, l'unité de minuterie commute automatiquement les lampes des plafonniers sur une période donnée avant de s'éteindre automatiquement s'il ne détecte pas à nouveau de mouvement.

* Le capteur ne fonctionne que par l'effet conjugué de la chaleur corporelle et du mouvement, ce qui empêche tout déclenchement intempestif de la minuterie électronique (exemple : déplacement de colis à l'arrière d'un camion).

Faible consommation d'énergie - La minuterie a été conçue pour utiliser une quantité minimale de courant afin d'éviter toute charge inutile de la batterie.

Ne pas utiliser dans le cas de montage de véhicules destinés aux transports d'animaux.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
520140	Temporisation 30 secondes	140
520143	Temporisation 5 minutes	140