

Fiche Y mobile polyamide 6 - Nouvelle version conforme ADR 2017 - IP54



Nouvelle version conforme ADR 2017 si connecté à Y49313X ou Y49323X

Connecteur très robuste : Carcasse jaune en matière polyamide 6 copolymère parfaitement isolante, incassable et résistante aux UV.

Simplicité de montage : 1 chariot sur lequel viennent se poser les 2 contacts + et - .

La forme de la carcasse interdit l'inversion des pôles lors du branchement.

Interchangeabilité avec toute fiche de type Y.

Contacts à sertir ou à souder.

Téton de verrouillage coïncidant avec le couvercle du socle (si équipé).

Données techniques :

- Intensité nominale / intensité maxi : 200 A / 250 A.
- Tension nominale / tension max : 150 V / 600 Vcc.
- Température d'utilisation : -30° à + 70°.
- Tétine d'étanchéité : polyuréthane noir / Joint : mousse néoprène noire.
- Contacts à sertir ou à souder : alliage de cuivre.
- Section des conducteurs : 50 mm².
- Section contacts auxiliaires : 2,5 mm² - 20 A.

Vis pour tenue à la traction jusqu'à 100 Kg du chariot clip avec Y49313X et Y49323X

Ergot de verrouillage pour tenue à la traction jusqu'à 100 Kg avec Y49313X et Y49323X

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
Y49362X	Fiche AVEC contact auxiliaire	221