

LED

**RL** ROBERT LYE



## Gyrophare multi-effets à Leds à poser - Orange - CLASSE 2 - 9/32 Volts - IP66

Dimensions : Ø 148 x H 107 mm  
Cabochoon polycarbonate  
Fixation : 3 trous Ø 6 mm sur 120° (ISO)  
Température d'utilisation : de -30°C à +50°C  
Mode jour : 32 Watts  
Mode nuit : 16 Watts

Homologué R65 Classe 2 et R10  
Homologué ECE R65 TA2 - Rotatif  
Homologué ECE R65 TA2 - Flash

#### Installation:

Fil rouge : (+)

Fil noir : masse (-)

Fil jaune : Sélection du mode Flash ou Tournant par application sur la masse.

Pour synchroniser les gyrophares, connecter les fils jaunes entre eux.

Fil Blanc : Sélection du mode jour / mode nuit

Maintenez le fil sur l'alimentation (+) pour passer en mode jour ou nuit

#### Les + produits:

- Les deux modes (flash et rotatif) sont homologués sur le même gyrophare
- Embase creuse permettant l'ajout d'un connecteur
- Permet la synchronisation jusqu'à 4 gyrophares

| Référence | Page Catalogue |
|-----------|----------------|
| 433108    | S21-08         |