

Centrales clignotantes



Equivalence Bosch - Hella - Valeo - Wehrle - Cartier - sur demande - Nous consulter.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue	Volts	Article épuisé
909200	3 bornes DIN. Véhicules allemands 42 à 92 Watts avec support. Avec warning et détecteur de défaillance lampe.	314	12 Volts	non
909201	4 bornes SAE/BNA. Véhicules français/italiens 42 à 92 Watts avec support. Avec warning et détecteur de défaillance lampe.	314	12 Volts	non
909202	3 bornes standards 36 à 42 Watts	314	12 Volts	non
909204	Véhicule utilitaires, bus et poids lourds porteurs sans remorque. 4 bornes avec support 42 à 92 Watts (2 à 4 x 21) Watts. Avec warning et détecteur de défaillance lampe.	314	24 Volts	non
909206	Centrale CARTIER standard capot transparent. 4 bornes 42 à 92 Watts avec support. Convient pour le remplacement des centrales électromécaniques.	314	12 Volts	oui

909212	Poids lourds porteurs avec remorques. 6 bornes avec support. Avec warning et double détecteur de défaillance lampe. 2 + 1 x 21 + 5 (6x21) Watts. Mercedes, Man, Volvo, Renault...	314	24 Volts	oui
909214	Véhicule légers + remorques. 4 bornes DIN. Véhicules allemands/japonais 2 + 1 x 21 (6x21)Watts avec support. Avec warning et double détecteur de défaillance lampe.	314	12 Volts	non