



## Phare avant ovale de type Orion à ampoule - 12/24 Volts - IP66

Phare - Feu de position - Clignotant  
 Dimensions : L 250 x H 180 x Ép 138 mm  
 Connexion : Connecteur intégré  
 Fixation : Sur rotule à vis M10 à la base

1ère Monte Kubota

Utilisation :

Ce phare peut équiper tous les véhicules, tels que tracteurs, engins agricoles ou de manutention etc...

Feu de route :

Pour ampoule H4 12 ou 24 volts non fournie

Réf ampoule H4 - 12 volts - 60/55 watts 412538

Réf ampoule H4 - 24 volts - 75/70 watts 412539

Clignotant :

Pour ampoule BA15S 12 ou 24 volts non fournie

Réf ampoule BA15S - 12 volts - 21 watts 805329

Réf ampoule BA15S - 24 volts - 21 watts 805325

Veilleuse :

Pour ampoule BA9S 12 ou 24 volts non fournie

Réf ampoule BA9S - 12 volts - 4 watts 805527

Réf ampoule BA9S - 24 volts - 4 watts 805532

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
CO05894	Avec rotule de fixation à la base Verre strié - Montage droit	48
CO05895	Avec rotule de fixation à la base Verre strié - Montage gauche	48
CO05896	Avec rotule de fixation à la base Verre lisse - Montage gauche	48
CO05897	Avec rotule de fixation à la base Verre lisse - Montage droit	48
CO27862	Kit de montage pour branchement sur phare ORION comprenant la connectique complète et le cabochon d'étanchéité. Obligatoire pour connecter un phare ORION	48