



## Prises électriques femelles pour alimentation de baladeuses ou d'appareils de compléments - ISO 4165

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
369630	Prise de courant pour fiches allume-cigares -  12 Volts - 10 Ampères - Pour panneau épaisseur maxi 15 mm - Couvercle avec joint d'étanchéité- 500 de câble pour alimentation - Applications : Véhicules utilitaires, remorques, motos (GPS, MP3, branchements divers) - Ne pas utiliser en prise allume-cigares	215
371105	Prise de courant unipolaire - Corps métal - 180 W de 6 à 24V.	215
371200	Bague / Collier pour 371105 et 372005 (livrée seule)	215
371205	Prise de courant bipolaire corps métal avec bague pour masse - 180 W de 6 à 24V.	215
372005	Prise de courant unipolaire - Corps métal avec couvercle - Masse par le corps métal - 180 W de 6 à 24 V.	215
372010	Prise de courant - 16 ampères - IP67 - Trou de fixation 18.4 mm - Serrage 13 mm - Avec couvercle à visser + chaînette - Câble 300 mm pour connexion	215
372105	Prise de courant bipolaire 12/24Volts corps métal avec couvercle - Bipolaire avec bague pour masse	215
379200	Prise de courant triple à encastrer pour fiches 6 à 24 V. - Intensité totale maxi : 16 A. - Dimensions : 34 x 94 mm	215

379205	Prise de courant de puissance 12/24 V avec support à encastrer - Maxi 20 A. - Avec câble 2,5 mm <sup>2</sup> (15 A. avec câble 1,5 mm <sup>2</sup> ) - Pour fiches allume-cigare - Branchements divers automobile - poids-lourds - caravane - marine... - Perçage 27,8 mm - Pour panneau épaisseur 2 mm - Livré avec couvercle plastique - Ne pas utiliser en prise allume-cigares	216
379206	Prise de courant de puissance 12/24 V à fixer avec écrou - Maxi 20 A. - Avec câble 2,5 mm <sup>2</sup> (15 A. avec câble 1,5 mm <sup>2</sup> ) - Pour fiches allume-cigare - Branchements divers automobile - poids-lourds - caravane - marine... - Perçage 27,8 mm - Pour panneau épaisseur 2 à 8 mm - Livré avec couvercle plastique - Ne pas utiliser en prise allume-cigares	216
379207	Prise de courant de puissance 12/24 V - Montage en applique sur parois bois épaisses par exemple - Maxi 20 A. - Avec câble 2,5 mm <sup>2</sup> (15 A. avec câble 1,5 mm <sup>2</sup> ) - Pour fiches allume-cigare - Dimensions façade : H 45 x l 60 x P 53 mm - Livrée avec vis de fixation - Ne pas utiliser en prise allume-cigares	216
379208	Prise de courant de puissance à monter en applique (fixation par vis) pour fiches allume-cigares - 12/24 V. - Maxi 20 A. - Avec câble 2,5 mm <sup>2</sup> (15 A. avec câble 1,5 mm <sup>2</sup> ) - Branchements divers automobile - poids-lourds - caravane - marine... - Connexion par câble - Ne pas utiliser en prise allume-cigares	216
379209	Prise de courant de puissance triple à monter en applique (fixation par vis) pour fiches allume-cigares - 12/24 V. - Maxi 20 A. - Avec câble 2,5 mm <sup>2</sup> (15 A. avec câble 1,5 mm <sup>2</sup> ) - Branchements divers automobile - poids-lourds - caravane - marine... - Connexion par câble - Ne pas utiliser en prise allume-cigares	216
379210	Prise de courant à monter en applique - Sans couvercle - Pour fiche ISO 4165 - 6 à 24 V. - maxi 16 A.	215
379220	Prise de courant à monter en applique avec couvercle caoutchouc étanche aux projections d'eau et de poussière	215

730000	Prise de courant bipolaire à monter en applique - Pour 6 à 24 V. - Fixation par 2 vis 4.5 mm entraxe 46 mm	215
CPCBS3	Prise de courant bipolaire corps laiton avec couvercle - Connexion 2 fiches plates 6.35 mm	215
CPCBS9	Prise de courant unipolaire corps plastique avec couvercle - 12/24 Volts - 16 Ampères maxi - Connexion 2 fiches plates 6.35 mm - Trou perçage ø 18 mm	215